



MONTAGE EN HT < 0  
NEGATIVE HV

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT DE +5°C A +50°C  
GRADIENT 8°C/H MAXI  
PHR <ou= 3% @ 662KeV GARANTIE AVEC HT= -800V  
OPERATING TEMPERATURE +5°C TO +50°C  
RATE 8°C/H MAX  
PHR <or= 3% @ 662KeV GUARANTED WITH HV= -800V TYPICAL

BE1360

A	30/06/14	C.J	MISE A JOUR SUIVANT DECCO 10285CI (ajouter specif)	03/07/14	AM
Ind.	Date	Dess.	MODIFICATIONS	Date	Vérif.
TOLERANCES GENERALES : (ISO 2768-mk) SAUF INDICATIONS CONTRAIRES					
Propriété de la société <b>SAINT-GOBAIN CRISTAUX</b> ce plan ne peut être utilisé, reproduit ou communiqué à des tiers qu'avec notre autorisation écrite.					
Date: 24/02/14	Ensemble: SCINTIBLOC 76 SEAAmc 76 /3.5 /B380				
Dess: C.J					
Date: 05/03/14					
Vérif: AM	Détail:				Ref.BE: 2-3-7949
Ech: 1:1					FORMAT A3
			 Saint Pierre les Nemours - France 2 - 3 - 7 9 8 5 Indice A		